

**Betonářská ocel v jakosti Bst 550 S****Betonstahl in der Güte Bst 550 S****Reinforcing Bars, Bst 550 S Quality****Betonacél, anyagminőség Bst 550 S****ÖNORM B 4200/7-87**

■ Betonářská ocel, jakost Bst 550 S dle ÖNORM B 4200/7-87  
průměry 10 – 20 mm, délky 6, 12, 14, 15 m (možnost dodání i dalších  
nestandardních délek) balení cca 2,5 t.

■ Betonstahl, Güte Bst 550 S nach ÖNORM 4200/7-87  
Durchmesser 10 – 20 mm, Längen 6, 12, 14, 15 m (auch Lieferungen anderer  
dem Standard nicht entsprechender Längen möglich) Packung von ca. 2,5 t.

■ Reinforcing Bars, Bst 550 S Quality acc. to ÖNORM B 4200/7-87  
diameters 10 – 20 mm, lengths 6, 12, 14, 15 m (other non-standard lengths  
available too) package approx. 2,5 t.

■ Betonacél, anyagminőség Bst 550 S az ÖNORM B 4200/7-87 szerint,  
átmérők 10 – 20 mm, hosszúságok: 6, 12, 14, 15 m (szabványostól eltérő hosszúságokat  
is tudunk szállítani) köteg kb. 2,5 t.

