

Ocelové dráty v jakosti Bst 500 G

Stahldrähte in der Güte Bst 500 G

Steel High – Bond Wires in Bst 500 G Quality

Betonacél, anyagminőség Bst 500 G

Dle DIN 488

■ Ocelové dráty v jakosti Bst 500 G, dle DIN 488

Bst 500 G ve svitcích o průměrech 3 – 6 mm
(včetně atypických průměrů – např. 3,2 mm).

Váha svitků 0,5 t – 2 t.

■ Stahldrähte in der Güte Bst 500 G, nach DIN 488.

Bst 500 G in Bündeln mit Durchmessern von 3 mm bis 6 mm (einschl. atypischer Durchmesser – z. B. 3,2 mm) Gewicht der Bündel von 0,5 t – 2 t.

■ Steel High – Bond Wires in Bst 500 G Quality, acc. to DIN 488.

In rolls: in diameters 3 mm to 6 mm (incl. atypic diameters, e.g. 3,2 mm)

Roll mass 0,5 t – 2 t.

■ Betonacél, anyagminőség Bst 500 G, a DIN 488 szerint.

Tekercsben 3 mm-től 6 mm-ig (akár atipikus átmérőkben is, például 3,2 mm)

Tekercs súlya 0,5 t – 2 t.

